

VOGUE

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Tipologia <i>Type</i>	: velluto : velvet
Peso <i>Weight</i>	: 620 gr/ml +/- 5%
Larghezza <i>Width</i>	: 145 cm
Composizione <i>Composition</i>	: 100% poliestere : 100% polyester
Codice Doganale <i>Customs Code</i>	: 5407 61 3000
Trattamento: <i>Treatment:</i>	: Idrorepellente : water resistant



ANALISI <i>TEST</i>	METODO DI PROVA <i>TEST METHOD</i>	VALORI GARANTITI <i>MINIMAL VALUE</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Color fastness to rubbing dry</i>	EN ISO 105 X12: 2016	: grado 5 : grade 5
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Color fastness to rubbing wet</i>	EN ISO 105 X12: 2016	: grado 5 : grade 5
Resistenza all' abrasione con metodo MARTINDALE <i>Abrasion resistance by MARTINDALE method</i>	EN ISO 12947 - 2: 2017 EN ISO 12947 - 2: 2016	: 50000 cicli nessun danno : 50000 cycles no damage
Resistenza alla trazione: Ordito <i>Tensile strength: Warp</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 695N
Resistenza alla trazione: Trama <i>Tensile strength: Weft</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 605N
Allungamento alla massima forza di trazione: Ordito <i>Elongation at maximum tensile force: Warp</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 93.3%
Allungamento alla massima forza di trazione: Trama <i>Elongation at maximum tensile force: Weft</i>	EN ISO 13934 -1:2014 EN ISO 13934-1:2013	: 108.3%
Resistenza al Fuoco <i>Flammability</i>	DIN EN 1021-1 BS 5852 SOURCE 0	: Mancata accensione : Misfire